

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/35-150-mlmin-pompa-perystaltyczna-serii-200cm-w-obudowie-hermetycznej-ze-sterowaniem-p-519.html>



## (35 - 150 ml/min) Pompa perystaltyczna serii 200CM w obudowie hermetycznej ze sterowaniem

Cena brutto	<b>680,00 zł</b>
Cena netto	<b>552,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>

### Opis produktu

Pompa perystaltyczna serii 200CM w obudowie hermetycznej to wysokiej klasy urządzenie dozujące przeznaczone do pracy w warunkach o dużej wilgotności powietrza tj. myjnie samochodowe, pralnie przemysłowe, zakłady produkcyjne itp. Urządzenie oparte jest o uznane na całym świecie, bardzo trwałe i niezawodne pompy perystaltyczne serii 200.

Urządzenie wyposażone jest w sterownik umożliwiający pracę jednostajną z zadaną prędkością, płynną regulację pompy w zakresie 35-150 ml/min a także pozwalający uruchamiać pompę w cyklach czasowych gdzie czas pracy jest stały i wynosi 1s, natomiast czas przerwy w pracy jest regulowany w zakresie 0-3s ze skokiem co 0,5s.

**UWAGA!!! Żywotność silnika w pompie serii 200CM to 1000 h pracy.**

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 200 CM
Symbol	200CM.230.140.50-3
Wydajność	35-150 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek	Tworzywo
Łożyskowanie rolek	Ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - norprene
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki)	5 x 8.2 x 1.6
Stopień trudności wymiany węża	średnio trudny
Wytwarzane ciśnienie	max 2 bar
Napięcie zasilania	230V AC
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc urządzenia	5W
Praca ciągła	Tak
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	35-150 ml/min
Sposób regulacji	Pokrętło regulacyjne
Inne regulacje	Tak, praca sekwencyjna
Przekładnia	Tak
Ilość obrotów przekładni	140 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	5 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Nie
Waga	850 g

