

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/micro-pompa-dozujaca-24v-dc-4-mlmin-p-192.html>

## Micro pompa dozująca 24v DC 4 ml/min



Cena brutto	<b>307,00 zł</b>
Cena netto	<b>249,59 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

### Opis produktu

Micro pompa dozująca - perystaltyczna, zasilana prądem stałym o napięciu 24V DC wyposażona w najwyższej jakości wężyk Norprene.

Pompy dozujące serii 100 to tanie, niezawodne i dokładne urządzenia przeznaczone do dozowania szerokiej gamy płynów. Podobnie jak wszystkie pompy perystaltyczne mają doskonałe właściwości zasysania (do 5m) i podnoszenia nawet do 10m. Pompy te cechuje bardzo duża dokładność i powtarzalność dawek, są odporne na korozję i łatwe do czyszczenia.

**Pompy serii 100 występują w wielu wariantach wydajnościowych (od 0,11 ml/min do 66 ml/min) jeśli jesteś zainteresowany innym wariantem wydajnościowym niż te ze stałej oferty e-sklepu skontaktuj się z nami.**

Pompa dozująca serii 100 znajduje zastosowanie między innymi w:

- automatach sprzedających napoje
- przemysłowych ekspresach do kawy
- przemysłowych zmywarkach jako pompa podająca detergenty
- w przemyśle mleczarskim
- jako urządzenie pobierające płyny do analizatorów
- jako dozownik chemii do basenów
- w medycynie
- jako pompy dozujące chemię w myjniach samochodowych

Wszystkie produkty z naszego sklepu możesz zamówić również telefonicznie, mailem lub przesyłając zamówienie w formie wiadomości e-mail.

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 100
Symbol	100.24.220.8-4
Wydajność	6 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	4
Wykonanie rolek	Stal
Łożyskowanie rolek	Brak
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - santopren/norprene
Rozmiar węża (sr. Wew x sr. Zew x grubość ścianki) w mm	0.8 x 4 x 1.6
Stopień trudności wymiany węża	Średnio trudny
Wytwarzane ciśnienie	max 0,8 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc silnika	400 mA
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	25-100%
Sposób regulacji	Poprzez zmianę napięcia zasilania
Przekładnia	Tak
Ilość obrotów przekładni	220 RPM
Zewnętrzna średnica kłosa przylącznikowego	3 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	180 g

