

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 253 230V AC
Symbol	253.230.500.3
Wydajność	160 - 2200 ml/min
Ilość kanałów	1 (możliwość dołączenia dodatkowej głowicy)
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek	Stal
Łożyskowanie rolek	Łożyska kulkowe
Wąż tłoczący w zestawie	Brak
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	4,8x9,6x2,4mm (160-785ml/min) 6,4x11,2x2,4mm (280-1400ml/min) 7,9x12,7x2,4mm (360-1800ml/min) 9,6x14,4x2,4 (440-2200ml/min)
Stopień trudności wymiany węża	Bardzo łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max. 3 bar
Napięcie zasilania	230 V AC (poprzez sterownik silnika)
Rodzaj silnika	Synchroniczny
Moc silnika	25W
Praca ciągła	Tak
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	20 - 100%
Sposób regulacji	Manualnie, poprzez sterownik silnika
Przekładnia	Tak
Ilość obrotów silnika	100- 500 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	-
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	2,5 kg



