



Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 600
Symbol	600.WTT.300.79-3
Wydajność	237-1380ml /min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek	Swiss high-function plastics
Łożyskowanie rolek	Tak (ślizgowe)
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	7,9 x 12,7 x 2,4
Stopień trudności wymiany węża	b.łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 2 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	bezszcotkowy
Moc silnika	max 32W
Praca ciągła	Tak (wymaga chłodzenia)
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	20-100%
Sposób regulacji	Dzięki wbudowanemu w silnik sterownikowi, poprzez potencjometr dołączony do zestawu
Przekładnia	Planetarna
Ilość obrotów silnika	50-290 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	8 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak - dzięki wbudowanemu sterownikowi
Waga	0,61kg



