

Typ pompy	Pompa perystaltyczna MN4/TB
Symbol	MN4/TB
Wydajność dla węża silikonowego	Wężyk #16 -78 ml/min Wężyk #25 -150 ml/min Wężyk #17 -240 ml/min
Wydajność dla węża Norprene A60F	Wężyk #16 -75 ml/min Wężyk #25 -155 ml/min Wężyk #17 - x
Wydajność węża Norprene A60G	Wężyk #16 -73 ml/min Wężyk #25 - x Wężyk #17 - x
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	2
Wykonanie	Obudowa: PA66+30GF, Pokrywa: PC, Wirnik :PA66+MuS2
Łożyskowanie rolek	Tak - ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża fabrycznie zainstalowanego w pompie(śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	6,4 x 9,6 x 1,6
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	0.17MPa
Napięcie zasilania	AC 220V
Rodzaj silnika	Synchroniczny
Moc silnika	max 25W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Brak
Zakres regulacji	Brak
Sposób regulacji	Brak
Przekładnia	Przekładnia zębata
Ilość obrotów przekładni	100 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	6mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Możliwość odczytu prędkości	Nie
Waga	0,7 kg

