

Typ pompy	Pompa perystaltyczna MN4/BT
Symbol	MN4/BT
Wydajność dla węża silikonowego	Wąż #16 -0-235ml/min
	Wąż #25 -0-465ml/min
	Wąż #17 -0-770ml/min
Wydajność dla węża Norprene A60F	Wąż #16 -0-225ml/min
	Wąż #25 -0-465ml/min
	Wąż #17 -0-745ml/min
Wydajność węża Norprene A60G	Wąż #16 -0-215ml/min
	Wąż #25 -0-455ml/min
	Wąż #17 -0-715ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	2
Wykonanie	Obudowa: PA66+30GF, Pokrywa: PC, Wirnik :PA66+MuS2
Łożyskowanie rolek	Tak - ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża fabrycznie zainstalowanego w pompie(śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	6,4 x 9,6 x 1,6
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	0.17MPa
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	krokowy
Moc silnika	max 48W
Praca ciągła	Tak
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	0-100%
Sposób regulacji	Poprzez zmianę wartości napięcia
Przekładnia	Brak
Ilość obrotów przekładni	526 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	6mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Możliwość odczytu prędkości	Nie
Waga	0,9 kg

