

Typ pompy	Pompa perystaltyczna MN4/ZL
Symbol	MN4/ZL
Wydajność dla węża silikonowego	Wężyk #16 -105-415ml/min Wężyk #25 -205-815ml/min Wężyk #17 -350-1400ml/min
Wydajność dla węża Norprene A60F	Wężyk #16 -100-390ml/min Wężyk #25 -205-805ml/min Wężyk #17 -320-1270ml/min
Wydajność węża Norprene A60G	Wężyk #16 -95-365ml/min Wężyk #25 -190-760ml/min Wężyk #17 -300-1190ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	2
Wykonanie	Obudowa: PA66+30GF, Pokrywa: PC, Wirnik :PA66+MuS2
Łożyskowanie rolek	Tak - ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża fabrycznie zainstalowanego w pompie(śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	6,4 x 9,6 x 1,6
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	0.17MPa
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	komutatorowy
Moc silnika	max 24W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	25-100%
Sposób regulacji	Poprzez zmianę wartości napięcia
Przekładnia	Przekładnia zębata
Ilość obrotów przekładni	526 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	6mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Możliwość odczytu prędkości	Nie
Waga	0,5 kg



