

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 900 mini 24V DC
Symbol	900min.24.296.97-2WTT
Wydajność	575-1440ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	2
Wykonanie rolek	Poliamid PA66
Łożyskowanie rolek	Tak (łożysko ślizgowe MoS2)
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	7,9 x 12,7 x 2,4
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 1,7 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	Bezszcotkowy ze zintegrowanym sterowaniem
Pobór prądu	4A/20VDC
Praca ciągła	TAK
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	35-100%
Sposób regulacji	PWM, potencjometr (dzięki wbudowanemu do silnika sterownikowi )
Przekładnia	Tak - planetarna
Ilość obrotów przekładni	296 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	10 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak (dzięki wbudowanemu do silnika sterownikowi )
Waga	656g



