

Typ pompy	503Z
Symbol	500Z/BT
Wydajność	dla węża 24# 700ml/min, dla węża 35# 970ml/min, dla węża 36# 1270 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek tłoczących	POM
Wykonanie głowicy	Poliamid PA66
Łożyskowanie rolek	Ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak
Możliwe rozmiary węża tłoczącego	24#, 35#, 36#
Stopień trudności wymiany węża	bardzo łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 1,7 bar
Napięcie zasilania	24V DC (poprzez sterownik silnika krokowego)
Rodzaj silnika	krokowy
Moc silnika	32W
Praca ciągła	Tak
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	0-100%
Sposób regulacji	poprzez sterownik silnika krokowego
Przekładnia	brak (silnik krokowy)
Ilość obrotów silnika	0-300rpm
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	10 mm (dla węża 36#)
Warunki pracy	temp. 0-60 °C wilgotność <85%
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	896g



