

<b>Typ pompy</b>	Pompa perystaltyczna serii 300
<b>Symbol</b>	300.230.50.64-2
<b>Wydajność</b>	100 ml/min
<b>Ilość kanałów</b>	1
<b>Ilość rolek w głowicy</b>	2
<b>Wykonanie rolek</b>	Stal
<b>Łożyskowanie rolek</b>	Tak
<b>Wąż tłoczący w zestawie</b>	Tak - Norprene®
<b>Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki)</b>	6.4 x 9.6 x 1.6
<b>Stopień trudności wymiany</b>	łatwa
<b>Wytwarzane ciśnienie</b>	2,7 bar
<b>Napięcie zasilania</b>	230V AC
<b>Rodzaj silnika</b>	Synchroniczny
<b>Moc silnika</b>	20 W
<b>Praca ciągła</b>	Tak
<b>Regulacja wydajności</b>	Brak
<b>Zakres regulacji</b>	Brak
<b>Sposób regulacji</b>	Brak
<b>Przekładnia</b>	Tak
<b>Ilość obrotów przekładni</b>	50 RPM
<b>Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego</b>	7 mm
<b>Możliwość pracy w obu kierunkach</b>	Nie
<b>Waga</b>	480 g



