

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-12v-dc-5-mlmin-p-231.html>



Pompa dozująca 12V DC 5 ml/min

Cena brutto	355,00 zł
Cena netto	288,62 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Pompa dozująca - perystaltyczna, zasilana prądem stałym o napięciu 12V DC wyposażona w najwyższej jakości wężyk Norprene.

Pompy dozujące serii 200 to tanie, niezawodne i dokładne urządzenia przeznaczone do dozowania szerokiej gamy płynów. Podobnie jak wszystkie pompy perystaltyczne mają doskonałe właściwości zasysania (do 5m) i podnoszenia nawet do 10m. Pompy te cechuje bardzo duża dokładność i powtarzalność dawek, są odporne na korozję i łatwe do czyszczenia.

Pompy serii 200 występują w wielu wariantach wydajnościowych (od 1 ml/min do 356 ml/min) jeśli jesteś zainteresowany innym wariantem wydajnościowym niż te ze stałej oferty e-sklepu skontaktuj się z nami.

Pompa dozująca serii 200 znajduje zastosowanie między innymi w:

- automatach sprzedających napoje
- przemysłowych ekspresach do kawy
- przemysłowych zmywarkach jako pompa podająca detergenty
- w przemyśle mleczarskim
- jako urządzenie pobierające płyny do analizatorów
- jako dozownik chemii do basenów
- w medycynie
- jako pompy dozujące chemię w myjniach samochodowych

Wszystkie produkty z naszego sklepu możesz zamówić również telefonicznie, faxem lub przesyłając zamówienie w formie wiadomości e-mail.

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 200
Symbol	200.12.35.16-3
Wydajność	5 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek	Tworzywo sztuczne
Łożyskowanie rolek	Brak
Właz tłoczący w zestawie	Tak - santopren/norprene
Rozmiar węża (śr. Wlew x śr. Zew. x grubość ścianki) w mm	1.6 x 4.8 x 1.6
Stopień trudności wymiany węża	średnio trudny
Wytwarzane ciśnienie	max 0.8 bar
Napięcie zasilania	12V DC
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc silnika	140 mA
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	25-100%
Sposób regulacji	Poprzez zmianę napięcia zasilania
Przekładnia	Tak
Ilość obrotów przekładni	35 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	3 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	210 g

