

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-230v-ac-2-mlmin-p-247.html>



## Pompa dozująca 230V AC 2 ml/min

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | <b>323,00 zł</b> |
| Cena netto  | <b>262,60 zł</b> |
| Dostępność  | <b>Dostępny</b>  |

### Opis produktu

Micro pompa dozująca - perystaltyczna, zasilana prądem przemiennym o napięciu 230V AC wyposażona w najwyższej jakości wężyk Norprene.

Pompy dozujące serii 200 to tanie, niezawodne i dokładne urządzenia przeznaczone do dozowania szerokiej gamy płynów. Podobnie jak wszystkie pompy perystaltyczne mają doskonałe właściwości zasysania (do 5m) i podnoszenia nawet do 10m. Pompy te cechuje bardzo duża dokładność i powtarzalność dawek, są odporne na korozję i łatwe do czyszczenia.

**Pompy serii 200 AC występują w wielu wariantach wydajnościowych (od 1 ml/min do 32 ml/min) jeśli jesteś zainteresowany innym wariantem wydajnościowym niż te ze stałej oferty e-sklepu skontaktuj się z nami.**

Pompa dozująca serii 200 znajduje zastosowanie między innymi w:

- automatach sprzedających napoje
- przemysłowych ekspresach do kawy
- przemysłowych zmywarkach jako pompa podająca detergenty
- w przemyśle mleczarskim
- jako urządzenie pobierające płyny do analizatorów
- jako dozownik chemii do basenów
- w medycynie
- jako pompy dozujące chemię w myjniach samochodowych

Wszystkie produkty z naszego sklepu możesz zamówić również telefonicznie, faxem lub przesyłając zamówienie w formie wiadomości e-mail.

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Typ pompy   | Pompa perystaltyczna serii 200 |
| Symbol  | 200.230.3.30-3                 |
| Wydajność   | 2 ml/min                       |
| Ilość kanałów   | 1                              |
| Ilość rolek w głowicy                                     | 3                              |
| Wykonanie rolek   | Tworzywo sztuczne              |
| Łożyskowanie rolek  | Brak                           |
| Właz tłoczący w zestawie                                  | Tak - santopren/norprene       |
| Rozmiar węży (sr. Wlew x sr. Zew. x grubość ścianki) w mm | 3 x 6.2 x 1.6                  |
| Stopień trudności wymiany węży                            | średnio trudny                 |
| Wytwarzane ciśnienie                                      | max 0.8 bar                    |
| Napięcie zasilania  | 230V AC                        |
| Rodzaj silnika  | Magnetyczny                    |
| Moc silnika   | 5 W                            |
| Praca ciągła  | Tak                            |
| Regulacja wydajności                                      | Brak                           |
| Zakres regulacji  | Brak                           |
| Sposób regulacji  | Brak                           |
| Przekładnia   | Tak                            |
| Ilość obrotów przekładni                                  | 3 RPM                          |
| Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego               | 3 mm                           |
| Możliwość pracy w obu kierunkach                          | Nie                            |
| Waga  | 180 g                          |

