

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-104ka-z-silnikiem-komutatorowym-24vdc-13-55mlmin-p-841.html>



## Pompa dozujaca perystaltyczna serii 104KA z silnikiem komutatorowym 24VDC (13-55ml/min)

Cena brutto **319,00 zł**

Cena netto **259,35 zł**

### Opis produktu



Profesjonalna, miniaturowa pompa perystaltyczna o szerokim spektrum zastosowań, pompy tej serii cechuje duża dokładność i niezawodność. Przemysłana budowa głowicy tej pompy sprawia że wymiana węża tłoczącego jest wyjątkowo łatwa.

Pompy tej serii wyposażone w silnik komutatorowy rekomendujemy do pracy zadaniowej, silnik komutatorowy prądu stałego umożliwia regulację wydajności oraz zmianę kierunku pracy.

Wydajność podana w poniższej tabeli odnosi się do głowicy wyposażonej w dwie roli tłoczące, głowica umożliwia jednak montaż dodatkowych dwóch rolek tłoczących co przełoży się na mniejszą pulsację i większą dokładność pompy kosztem zmniejszenia wydajności maksymalnej (ilość rolek należy podać podczas składania zamówienia)

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.

Typ pompy+A1:135	Pompa dozująca perystaltyczna serii 104K/ZL
Symbol	104K/ZL.60.24/2
Wydajność	13-55 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	2
Wykonanie rolek	Nylon+MoS2 (dwusiarczek molibdenu)
Łożyskowanie rolek	Ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	5x8.2x1.6
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	1,7 bar
Napięcie zasilania	24VDC
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc silnika	Max. 24W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	25-100%
Sposób regulacji	Poprzez zmianę napięcia zasilania lub PWM
Przekładnia	Tak (zębata)
Ilość obrotów silnika	60 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	Dostosowana do węża o śr. wewn. 4mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	170g

