

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-500-z-silnikiem-bezszczotkowym-24v-dc-82-1190mlmin-p-818.html>



Pompa dozująca perystaltyczna serii 500 z silnikiem bezszczotkowym 24V DC 82-1190ml/min

Cena brutto	759,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	617,07 zł
------------	------------------

Opis produktu

Pompa dozująca perystaltyczna serii 500 z silnikiem bezszczotkowym.

Pompa zaprojektowana specjalnie do dozowania mediów o dużej gęstości takich jak sosy, kremy, zawiesiny. Specjalna konstrukcja głowicy umożliwia dowolne ułożenie węża tłoczącego w układzie "U", "L" i prostoliniowym (szczególnie to ostatnie ułożenie sprzyja dozowaniu gęstych mediów).

Pompa wyposażona w długowieczny silnik bezszczotkowy wyposażony w wewnętrzne elektroniczne sterowanie umożliwiające regulację prędkości obrotowej (wydajności) w bardzo szerokim zakresie oraz zmianę kierunku pracy.

Gwarancja 12 miesięcy.

Typ pompy	503Z
Symbol	500Z/BT
Wydajność	dla węża 24# 700ml/min, dla węża 35# 970ml/min, dla węża 36# 1270 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek tłoczących	POM
Wykonanie głowicy	Poliamid PA66
Łożyskowanie rolek	Ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak
Możliwe rozmiary węża tłoczącego	24#, 35#, 36#
Stopień trudności wymiany węża	bardzo łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 1,7 bar
Napięcie zasilania	24V DC (poprzez sterownik silnika krokowego)
Rodzaj silnika	krokowy
Moc silnika	32W
Praca ciągła	Tak
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	0-100%
Sposób regulacji	poprzez sterownik silnika krokowego
Przekładnia	brak (silnik krokowy)
Ilość obrotów silnika	0-300rpm
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	10 mm (dla węża 36#)
Warunki pracy	temp. 0-60 °C wilgotność <85%
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	896g



