

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-600-z-silnikiem-bezszczotkowym-24vdc-237-1380mlmin-p-950.html>



## Pompa dozująca perystaltyczna serii 600 z silnikiem bezszczotkowym 24VDC 237-1380ml/min

Cena brutto **715,00 zł**

Cena netto **581,30 zł**

### Opis produktu

Pompa dozująca perystaltyczna serii 600 to wyjątkowa konstrukcja, która dzięki węzowi tłoczącemu ułożonemu prawie w linii prostej umożliwia dozowanie bardzo gęstych substancji a nawet proszku. Innowacyjna budowa głowicy ułatwia wymianę węża tłoczącego i serwis pompy.

Zastosowanie trzech rolek tłoczących sprawia, że pompa ta osiąga bardzo dużą dokładność i powtarzalność dawek.

Pompa serii 600 wyposażona w nowoczesny silnik bezszczotkowy ze względu na swoje zintegrowane funkcje umożliwia łatwe zastosowanie w wielu aplikacjach. Silnik użyty w tej pompie został wyposażony w zintegrowany sterownik umożliwiający regulację prędkości obrotowej (wydajności) w szerokim zakresie a także szybką zmianę kierunku pracy. Pompa jest dostarczana z podłączonym do silnika potencjometrem regulacyjnym.

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 600
Symbol	600.WTT.300.79-3
Wydajność	237-1380ml /min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek	Swiss high-function plastics
Łożyskowanie rolek	Tak (ślizgowe)
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	7,9 x 12,7 x 2,4
Stopień trudności wymiany węża	b.łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 2 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	bezsztotkowy
Moc silnika	max 32W
Praca ciągła	Tak (wymaga chłodzenia )
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	20-100%
Sposób regulacji	Dzięki wbudowanemu w silnik sterownikowi, poprzez potencjometr dołączony do zestawu
Przekładnia	Planetarna
Ilość obrotów silnika	50-290 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	8 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak - dzięki wbudowanemu sterownikowi
Waga	0,61kg



