

Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 00:28

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-mn3-z-silnikiem-krokovym-0-320mlmin-p-885.html>



Pompa dozująca perystaltyczna serii MN3 z silnikiem krokowym (0-320ml/min)

Cena brutto **494,00 zł**

Cena netto **401,63 zł**

Opis produktu



Profesjonalna, pompa perystaltyczna o szerokim spektrum zastosowań, pompy tej serii cechuje duża dokładność i niezawodność. Przemysłowa budowa głowicy tej pompy sprawia że wymiana węża tłoczącego jest wyjątkowo łatwa. Pompy tej serii wyposażone w wydajny silnik krokowy rekomendujemy do pracy ciągłej lub zadaniowej z bardzo dużą częstotliwością uruchomień.

Pompy serii MN3 z silnikiem krokowym znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, pracach badawczo-naukowych itp.

Produkt jest objęty 12 miesięczną gwarancją.

| | |
|---|---|
| Typ pompy | Pompa perystaltyczna serii MN3BT |
| Symbol | MN3.BT.300.24.5-2 |
| Wydajność | 0-320 ml/min |
| Ilość kanałów | 1 |
| Ilość rolek w głowicy | 2 |
| Wykonanie rolek | PA66 |
| Łożyskowanie rolek | Tak (ślizgowo) |
| Wąż tłoczący w zestawie | Tak - silicon |
| Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm | 5 x 8.2 x 1.6 |
| Stopień trudności wymiany węża | Bardzo łatwy |
| Wytwarzane ciśnienie | max 1.7 bar |
| Napięcie zasilania | 12-24V DC poprzez sterownik silnika krokowego |
| Rodzaj silnika | Krokowy |
| Moc | Max 48W |
| Praca ciągła | Tak |
| Regulacja wydajności | Tak |
| Zakres regulacji | 0-100% |
| Sposób regulacji | Poprzez sterownik silnika krokowego |
| Przekładnia | Tak, zębata |
| Ilość obrotów silnika | 300 RPM |
| Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego | 5 mm |
| Możliwość pracy w obu kierunkach | Tak |
| Waga | 552g |



