

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-infuzyjna-hawkmed-hk-100ii-p-857.html>



Pompa infuzyjna Hawkmed HK-100II

Cena brutto	2 199,00 zł
Cena netto	1 787,80 zł
Cena poprzednia	2 820,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	HK-100II
Producent	Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd

Opis produktu

Pompa infuzyjna Hawkmed HK-100II to bardzo precyzyjne urządzenie dozujące które sprawdzi się w wielu zastosowaniach. Kilka trybów dozowania oferowanych przez ten model pompy w połączeniu z ogromną dokładnością i łatwością obsługi sprawia że pompa ta stanowi idealny wybór w laboratoriach badawczych, przychodniach weterynaryjnych itp.

• Cechy i zalety pompy:

- Menu w j.angielskim
- Pompa posiada różne tryby infuzji, aby spełnić różne wymagania kliniczne,
- Kompaktowa i lekka konstrukcja oszczędza miejsce i jest wygodna podczas przenoszenia pacjenta,
- Wbudowana funkcja ograniczania przepływu pomaga zmniejszyć ryzyko przypadkowego swobodnego przepływu. Zapobiega swobodnemu przepływowi, gdy kłapa pompy jest otwarta,
- Możliwość 2000 rekordów historii,
- Opcjonalny czujnik kropli,
- Pompa ma możliwość łączenia z systemem monitorowania infuzji przez WIFI,
- Tryb nocny zapewnia dobry odpoczynek pacjentowi,
- Regulowana głośność brzęczyka (3 poziomy),
- 3 regulowane ustawienia ciśnienia okluzji,
- 4 poziomy regulowanego alarmu,
- Interfejs RS232 (opcjonalnie),
- Akumulator ładuje się, gdy urządzenie jest włączone / wyłączone,

- **Dane techniczne:**

- Zakres natężenia przepływu:
 - 0.1~1200 ml/h tryb standard,
 - 0,1-99,9 ml / h tryb micro,
 - Tryby infuzji: rate mode, drip mode, time mode, body weight mode,
 - Objętość do podania (VTBI): 0~9999ml,
 - Zakres infuzji (Σ): 0~36000 ml,
 - Dokładność infuzji: $\pm 5\%$,
 - Prędkość wlewu KVO: 1 ~ 5 ml/h,
 - Prędkość przepływu bolusa: 300 ~ 1200 ml/h,
 - Wykrywanie bąbelków powietrza: Wykrywanie czujnika ultradźwiękowego z regulacją czterech poziomów alarmu,
 - Ciśnienie okluzji: 3 regulowane ustawienia ciśnienia okluzji: niski, średni i wysoki,
 - Alarmy: Alarmy wizualne i dźwiękowe: Otwarte drzwi, powietrze w linii, okluzja, uruchomienie funkcji przypomnienia, rozładowanie baterii, wyczerpanie baterii, awaria itp.
 - Interfejs komputerowy: Rs232 (opcjonalnie),
 - Historia rekordów: 2000 rekordów historii,
 - Zasilacz: AC: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz DC: 12V \pm 1V,
 - Bateria: Akumulator litowo-polimerowy, 7.4V, 1900mAh. Może działać przez ponad 6 godzin po pełnym naładowaniu przy 25 ml / h.,
 - Czas ładowania baterii: 10h z włączonym zasilaniem, 3h z wyłączonym zasilaniem,
 - Pobór energii: 25VA,
 - Klasyfikacja: Klasa I, typ CF,
 - Wodoodporny poziom: IPX3,
 - Tryb działania: ciągły,
 - Wymiary: 145 × 100 × 120 mm (długość × szerokość × wysokość),
 - Waga: ≤ 1.4 kg,
 - Warunki pracy: Temperatura: 5 ° ~ 40 °, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 86 ~ 106 kPa,
 - Warunki transportu: Temperatura -20 ° ~ + 60 °, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa,
 - Warunki przechowywania: Temperatura -20 ° ~ + 45 °, wilgotność względna: 10 ~ 95%, ciśnienie atmosferyczne: 50 ~ 106 kPa,
- Gwarancja na pompę wynosi 24 miesiące
 - Gwarancja na baterię wynosi 12 miesięcy