

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-serii-100-evo-12v-dc-27-5-mlmin-p-403.html>

Pompa perystaltyczna serii 100 EVO 12V DC (27,5 ml/min)

| | |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | 285,00 zł |
| Cena netto | 231,71 zł |
| Dostępność | Dostępny |

Opis produktu

Wysokiej klasy miniaturowe pompy perystaltyczne wyposażone w silnik komutatorowy 12V DC. Pompy te wyposażone są w trzy rolki tłoczące dzięki czemu oferują bardzo dużą dokładność dozowania. Niewątpliwym atutem pomp serii 100 EVO jest bardzo łatwa wymiana węża tłoczącego, a także możliwość zastosowania trzech średnic węży (2x1, 3x1, 4x1) co umożliwia uzyskanie różnych przepływów przy jednej prędkości obrotowej. Towar objęty 12-miesięczną gwarancją producenta.

| | |
|---|---------------------------------|
| Typ pompy | Seria 100 EVO |
| Symbol | 100E.12.100.3-3 |
| Wydajność | 27,5 ml/min |
| Ilość kanałów | 1 |
| Ilość rolek w głowicy | 3 |
| Wykonanie rolek | Tworzywo sztuczne |
| Łożyskowanie rolek | Brak |
| Wąż tłoczący w zestawie | Tak - silikon |
| Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm | 3 x 1 x 5 |
| Stopień trudności wymiany węża | łatwy |
| Wytwarzane ciśnienie | max 0.8 bar |
| Napięcie zasilania | 12V DC |
| Rodzaj silnika | Komutatorowy |
| Moc silnika | 5 W |
| Praca ciągła | Nie |
| Regulacja wydajności | Tak |
| Zakres regulacji | 25-100% |
| Sposób regulacji | Poprzez zmianę napięcia lub PWM |
| Przekładnia | Tak |
| Ilość obrotów przekładni | 100 RPM |
| Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego | Brak króćca w zestawie |
| Możliwość pracy w obu kierunkach | Tak |
| Waga | 145 g |



