
Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 01:10

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-serii-153-20-1700mlmin-230v-ac-p-338.html>



Pompa perystaltyczna serii 153 (20-1700ml/min) 230V AC

Cena	1 639,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Wysokiej klasy pompa perystaltyczna, która dzięki swej solidnej i przemysłowej konstrukcji znajduje zastosowanie w profesjonalnych urządzeniach przemysłowych, laboratoryjnych itp.

W pompie zastosowano znaną na całym świecie głowicę typu "YX" która umożliwia wyjątkowo łatwą wymianę węża tłoczącego, głowica wyposażona jest w trzy stalowe, łożyskowane rolki tłoczące.

Pompę napędza potężny silnik zasilany prądem zmiennym 230V AC, w zestawie znajduje się regulator obrotów (wydajności pompy) który umożliwia regulację w zakresie 20-1700ml/min.

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 153 230V AC
Symbol	153.230.500.3
Wydajność	20 - 17000 ml/min
Ilość kanałów	1 (możliwość dołączenia dodatkowej głowicy)
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek	Stal
Łożyskowanie rolek	Łożyska kulkowe
Wąż tłoczący w zestawie	Brak
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	1,6x4,8x1,6mm (20--106ml/min) 3,2x6,4x1,6mm (79-325ml/min) 4,8x68,0x1,6mm (157-785ml/min) 6,4x9,6x1,6 (275-1375ml/min) 7,9x11,1x1,6 (340-1700ml/min)
Stopień trudności wymiany węża	Bardzo łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max. 3 bar
Napięcie zasilania	230 V AC (poprzez sterownik silnika)
Rodzaj silnika	Synchroniczny
Moc silnika	25W
Praca ciągła	Tak
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	20 - 100%
Sposób regulacji	Manualnie, poprzez sterownik silnika
Przekładnia	Tak
Ilość obrotów silnika	100- 500 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	-
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	2,5 kg



