

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-serii-153-dual-2x-20-1700mlmin-230v-ac-p-349.html>



Pompa perystaltyczna serii 153 dual (2x 20-1700ml/min) 230V AC

Cena brutto **2 078,00 zł**

Cena netto **1 689,43 zł**

Opis produktu



Wysokiej klasy pompa perystaltyczna dwukanałowa, która dzięki swej solidnej i przemysłowej konstrukcji znajduje zastosowanie w profesjonalnych urządzeniach przemysłowych, laboratoryjnych itp.

W pompie zastosowano znane na całym świecie głowice typu "YX" które umożliwiają wyjątkowo łatwą wymianę węża tłoczącego, głowice wyposażone są w trzy stalowe, łożyskowane rolki tłoczące.

Pompę napędza potężny silnik zasilany prądem zmiennym 230V AC, w zestawie znajduje się regulator obrotów (wydajności pompy) który umożliwia regulację w zakresie 20-1700ml/min - dla każdego kanału.

Dane techniczne pompy:

Rodzaj silnika - synchroniczny 230V AC 50W (przeznaczony do pracy ciągłej)

Możliwość przełączania kierunku pracy

Wydajność 20-1700ml/min przy zastosowaniu wężyka w rozmiarze 18# (średnica wewnętrzna 7,9mm grubość ścianki 1,6mm)

Ilość obrotów głowicy - regulowana w zakresie 100-500 obr/min

Wąż tłoczący - dowolny o ścianie 1,6mm max średnica wewnętrzna 7,9mm

Tabela obrazująca zależność pomiędzy średnicą zastosowanych węży tłoczących a wydajnością pompy.

Flow Rate for Stepper Motor ml/min (Medium:Water)							
Pump Head	153Yx					253Yx	
Hose	14#	16#	25#	17#	18#	15#	24#
ID×Thickness	1.6×1.6	3.2×1.6	4.8×1.6	6.4×1.6	7.9×1.6	4.8×2.4	6.4×2.4
0.1~50rpm	0.03~10	0.08~39	0.17~85	0.3~149	0.4~195	0.2~75	0.3~130
0.1~100rpm	0.03~21	0.08~75	0.17~157	0.3~275	0.4~375	0.2~145	0.3~210
0.1~300rpm	0.03~63	0.08~230	0.17~500	0.3~890	0.4~1280	0.2~445	0.3~840
0.1~600rpm	0.03~125	0.08~470	0.17~1120	0.3~1780	0.4~2200	0.2~900	0.3~1620

