
Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 00:32

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-serii-253d-24v-dc-11-55lmin-p-723.html>



Pompa perystaltyczna serii 253d 24V DC (1.1-5.5l/min)

Cena brutto	1 980,00 zł
Cena netto	1 609,76 zł

Opis produktu

Pompy perystaltyczne serii 253D to wysokiej klasy urządzenia dozujące o wydajności do 5.5l/min. Pompy te znajdują zastosowanie w przemyśle lekkim, zakładach spożywczych, laboratoriach itp.

Niewątpliwą zaletą pomp serii 253D jest możliwość stosowania węża w jednym odcinku (bez konieczności łączenia) co przekłada się na zastosowanie w instalacjach sterylnych.

Pompy serii 253D wyposażone w silnik komutatorowy 24V DC umożliwiają płynną regulację wydajności w bardzo szerokim zakresie.

Typ pompy+A1:A1:125	Pompa perystaltyczna serii 253 24V DC
Symbol	253.24.500.0-3
Wydajność	1.1-5.5l/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek	stal kwasoodporna
Łożyskowanie rolek	Tak (łożyska kulkowe)
Wąż tłoczący w zestawie	nie
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	7.9 x 12.7 x 2.4 lub 9.6x14.4x2.4
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 3 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc silnika	30W
Praca ciągła	tak
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	20-100%
Sposób regulacji	Poprzez zmianę napięcia zasilania lub PWM
Przekładnia	Tak
Ilość obrotów przekładni	500 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	w zależności od użytego węża
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	2,6 kg

