

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-serii-900-mini-z-silnikiem-bezszczotkowym-24v-dc-575-1440-mlmin-p-884.html>



Pompa perystaltyczna serii 900 mini z silnikiem bezszczotkowym 24V DC (575-1440 ml/min)

Cena brutto	649,00 zł
Cena netto	527,64 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu



Bardzo wydajna, solidna pompa perystaltyczna wyposażona w silnik bezszczotkowy 24V DC. Pompa przeznaczona do przemysłowych systemów dozowania, napełniarek, rozlewni, przepompowni itp. Pompa wyposażona w głowicę z wirnikiem podwójnie łożyskowanym, dwie rolki tłoczące łożyskowane ślizgowo.

Zaletą tej pompy jest niebywale łatwa obsługa, szybka wymiana węża, łatwość czyszczenia i konserwacji. Sterownik wbudowany w silnik tej pompy umożliwia łatwą regulację prędkości, oraz zmianę kierunku pracy. Pompa dostarczana jest z podłączonym do silnika potencjometrem realizującym regulację prędkości.

Produkt objęty jest 12 miesięczną gwarancją

Istnieje możliwość wykonania przez naszą firmę systemu dozowania opartego o tą pompę z zastosowaniem regulatorów i sterowników mikroprocesorowych z naszej oferty.

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 900 mini 24V DC
Symbol	900min.24.296.97-2WTT
Wydajność	575-1440ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	2
Wykonanie rolek	Poliamid PA66
Łożyskowanie rolek	Tak (łożysko ślizgowe MoS2)
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	7,9 x 12,7 x 2,4
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 1,7 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	Bezszczotkowy ze zintegrowanym sterowaniem
Pobór prądu	4A/20VDC
Praca ciągła	TAK
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	35-100%
Sposób regulacji	PWM, potencjometr (dzięki wbudowanemu do silnika sterownikowi)
Przekładnia	Tak - planetarna
Ilość obrotów przekładni	296 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	10 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak (dzięki wbudowanemu do silnika sterownikowi)
Waga	656g



