

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-th25-12v-1900mlmin-p-566.html>



Pompa perystaltyczna TH25 12V 1900ml/min

Cena brutto	589,00 zł
Cena netto	478,86 zł
Cena poprzednia	836,00 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

TH 25 to wysokiej jakości pompa perystaltyczna, która dzięki swej solidnej i przemysłowej konstrukcji znajduje zastosowanie w profesjonalnych konstrukcjach przemysłowych, laboratoryjnych itp.

W pompie tej zastosowano głowicę z otwieraną klapą dzięki czemu wymiana węży tłoczących jest wyjątkowo łatwa, niewątpliwym atutem tej pompy jest innowacyjna konstrukcja wirnika głowicy, która dzięki regulowanemu dociskowi rolek umożliwia stosowanie węży o różnych średnicach, głowica tej pompy stwarza również możliwość stosowania węży w jednym odcinku, bez łączenia odcinka tłoczącego z odcinkiem podającym co jest niewątpliwym atutem w zastosowaniach laboratoryjnych.

W naszej ofercie znajduje się kilka sterowników przeznaczonych do współpracy z tą pompą, które umożliwia kontrolę prędkości obrotowej pompy, kontrolę kierunku obrotów pompy, odliczanie czasu pracy i przerwy w pracy, odmierzenie dawek itp.

Typ pompy	TH25 12V
Symbol	th25.12.166.97
Wydajność	1900 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	4 (2 tłoczące, 2 wspomagające)
Wykonanie rolek	Poliamid PA66
Łożyskowanie rolek	Ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	9,7x14,5x2,4
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 3 bar
Napięcie zasilania	12V DC
Rodzaj silnika	komutatorowy
Moc silnika	18W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	30-100%
Sposób regulacji	Przez zmianę napięcia zasilania
Przekładnia	Tak
Ilość obrotów przekładni	166 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	9,5 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	1,15 kg

