

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/waz-norprene-a60-g-sr-wewn-6-4-scianka-1-6-sr-zewn-96-mm-p-473.html>



Wąż Norprene® A60-G Śr. wewn. 6,4 ścianka 1,6 śr. zewn. 9.6 mm

Cena	1,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Czarny, elastyczny wąż do zastosowań ogólnoprzemysłowych. Odporny na ścieranie, starzenie, ozon oraz promieniowanie cieplne. Duża wytrzymałość zmęczeniowa, niski współczynnik przenikania oraz bardzo dobra odporność na związki nieorganiczne (np.: kwasy, zasady) sprawia, że wąż znajduje szerokie zastosowanie w pompach perystaltycznych oraz w aplikacjach podciśnieniowych.

Maks. temp. pracy: +135°C
Temp. kruchości: -60°C
Twardość: 61° Shore (A)
Gęstość: 0,98 g/cm³

Poniższa tabela przedstawia wszystkie rodzaje typowych węży do pomp dozujących wraz z ich dokładnymi wymiarami.

Jednostką sprzedażową węży Norprene jest 1 cm/b.

SPECYFIKACJA WĘŻY DO POMP PERYSTALTYCZNYCH (JELIT)

Rozmiar węża	0.13 × 0.86	0.5 × 0.86	0.86 × 0.86	1.52 × 0.86	2.06 × 0.86	2.4 × 0.86	2.79 × 0.86	3.17 × 0.86	1 × 1	2 × 1	3 × 1	4 × 1
Poprzeczny przekrój węża (rysunek poglądowy)												
Grubość ścianki (mm)	0.86								1			
Średnica wewnętrzna (mm)	0.13	0.5	0.86	1.52	2.06	2.4	2.79	3.17	1.0	2.0	3.0	4.0
Maksymalne ciśnienie (Mpa)	Praca ciągła		0.1									
	Praca cykliczna		0.1									

Rozmiar węża	13#	14#	19#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#
Poprzeczny przekrój węża (rysunek poglądowy)											
Grubość ścianki (mm)	1.6							2.4			
Średnica wewnętrzna (mm)	0.8	1.6	2.4	3.1	4.8	6.4	7.9	4.8	6.4	7.9	9.6
Maksymalne ciśnienie (Mpa)	Praca ciągła				0.17	0.14	0.10	0.07	0.17		0.14
	Praca cykliczna				0.27	0.24	0.14	0.10	0.27		0.24

Rozmiar węża	73#	82#	88#	92#		
Poprzeczny przekrój węża (rysunek poglądowy)						
Grubość ścianki (mm)	3.3		4.8		6.3	
Średnica wewnętrzna (mm)	9.6	12.7	12.7	25.4	9.6	19
Maksymalne ciśnienie (Mpa)	Praca ciągła		0.14			
	Praca cykliczna		0.14			