

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/waz-silikonowy-sr-wewn-9-6-scianka-3-3-sr-zewn-16-2-mm-p-453.html>



Wąż silikonowy Śr. wewn. 9,6 ścianka 3,3 śr. zewn. 16,2 mm

Cena brutto	42,90 zł
Cena netto	34,88 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Wąż silikonowy w rozmiarze 9,6/3,3/16,2 mm (śr.wewn/grubość ścianki/śr.zewn.) stosowany jako wąż transportujący do nieagresywnych cieczy.

Węże silikonowe ze względu na unikalne właściwości fizykochemiczne znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłowych takich jak: farmaceutyczna, biotechnologiczna, medyczna, spożywcza, maszynowa, budowlana, energetyczna oraz inne.

Do podstawowych właściwości kauczuku silikonowego można zaliczyć:

- odporność na działanie niskich oraz wysokich temperatur przy małej zmienności właściwości fizycznych,
- właściwości dielektryczne na przebicie,
- dobra odporność na utlenianie,
- obojętność fizjologiczna,
- znaczna ściśliwość oraz sprężystość,
- odporność na rozdieranie,
- odporność na promieniowanie podczerwone, nadfioletowe, UV oraz warunki atmosferyczne,
- odporność na działanie pary niskociśnieniowej do 3 atm. (para wysokociśnieniowa wywołuje częściową degradację silikonu),
- brak odporności na stężone kwasy, alkalia oraz produkty ropopochodne zawierające związki aromatyczne.

Tolerancja dla poszczególnych wymiarów to (+ -) 0,3 mm

Jednostką sprzedażową węży silikonowych jest 1 mb.

Poniższa tabela przedstawia wszystkie typowe węże tłoczące do pomp perystaltycznych.

SPECYFIKACJA WĘŻY DO POMP PERYSTALTYCZNYCH (JELIT)

Rozmiar węża	0.13x0.86	0.5x0.86	0.86x0.86	1.52x0.86	2.06x0.86	2.4x0.86	2.79x0.86	3.17x0.86	1x1	2x1	3x1	4x1
Poprzeczny przekrój węża (rysunek poglądowy)												
Grubość ścianki (mm)	0.86								1			
Średnica wewnętrzna (mm)	0.13	0.5	0.86	1.52	2.06	2.4	2.79	3.17	1.0	2.0	3.0	4.0
Maksymalne ciśnienie (Mpa)	Praca ciągła											
	Praca cykliczna											
	0.1											
	0.1											

Rozmiar węża	13#	14#	19#	16#	25#	17#	18#	15#	24#	35#	36#	
Poprzeczny przekrój węża (rysunek poglądowy)												
Grubość ścianki (mm)	1.6						2.4					
Średnica wewnętrzna (mm)	0.8	1.6	2.4	3.1	4.8	6.4	7.9	4.8	6.4	7.9	9.6	
Maksymalne ciśnienie (Mpa)	Praca ciągła											
	Praca cykliczna											
	0.17				0.14	0.10	0.07	0.17		0.14		
	0.27				0.24	0.14	0.10	0.27		0.24		

Rozmiar węża	73#	82#	88#	92#		
Poprzeczny przekrój węża (rysunek poglądowy)						
Grubość ścianki (mm)	3.3		4.8		6.3	
Średnica wewnętrzna (mm)	9.6	12.7	12.7	25.4	9.6	19
Maksymalne ciśnienie (Mpa)	Praca ciągła					
	Praca cykliczna					
	0.17	0.07	0.14			
	0.27	0.14	0.14			